

MAQUINARIA ESCÉNICA

Cortes motorizados y sistemas de elevación

Accionamientos de velocidad fija o variable, cortes de torno y motores puntuales de cadena, con fijaciones y control adaptados a cada recinto.

APLICACIONES

- Maquinaria superior
- Barras electrificadas
- Elementos de escenografía

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

Carga y velocidad de trabajo / Posicionamiento y sincronismo / Implantación sobre o bajo peine / Frenado, límites y detecciones

**Características y configuración**

Gama	MAESLIFT; barras motorizadas; LEV/EVO; motores de cadena
Velocidad	Fija o variable, según accionamiento
LEV/EVO de referencia	Carga de 300 kg indicada en el catálogo
Motores de cadena de referencia	Gama publicada de 125 a 2.000 kg; selección según equipo y apoyo
Recorrido de cadena publicado	20 m estándar; otros recorridos a consultar
Velocidades de cadena publicadas	2 / 4 / 8 / 16 m/min, según versión
Posicionamiento	Encoder y sincronización según configuración
Implantación	Sobre peine, contrapeine o punto definido en proyecto

Alcance: documento comercial de definición. Las prestaciones, componentes y funciones de seguridad deben confirmarse para el modelo y la configuración suministrados. No sustituye el manual, el cálculo ni la documentación de conformidad del equipo.

Base documental: Catálogo técnico de maesce.es; referencias de configuración sujetas a confirmación.