

## MAQUINARIA ESCÉNICA

# Plataformas de escenario, orquesta y foso

Sistemas de husillo, tijera y Spiralift para transformar la relación entre escenario, patio de butacas y foso de orquesta.

### APLICACIONES

- Fosos de orquesta
- Escenarios transformables
- Movimiento vertical de cargas escénicas

### CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

Dimensiones y recorrido / Cargas estáticas y dinámicas / Velocidad y nivel sonoro  
/ Guiado, enclavamientos y acabados



### Características y configuración

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemas</b>                | Husillo, tijera hidráulica y Spiralift                             |
| <b>Posiciones habituales</b>   | Escenario, patio de butacas y foso de orquesta                     |
| <b>Referencia de husillo</b>   | RSH/500, según catálogo publicado                                  |
| <b>Carga estática RSH/500</b>  | 500 kg/m <sup>2</sup> en la referencia de catálogo                 |
| <b>Carga dinámica RSH/500</b>  | 250 kg/m <sup>2</sup> en la referencia de catálogo                 |
| <b>Recorrido y dimensiones</b> | Según proyecto; no extrapolar cargas entre sistemas                |
| <b>Complementos</b>            | Guiado, enclavamientos, faldones y barandillas según configuración |

Alcance: documento comercial de definición. Las prestaciones, componentes y funciones de seguridad deben confirmarse para el modelo y la configuración suministrados. No sustituye el manual, el cálculo ni la documentación de conformidad del equipo.

Base documental: Catálogo técnico de maesce.es; referencias de configuración sujetas a confirmación.