

CONTROL DE MOTORES

STAGELIFT · control escénico

Supervisión, programación y operación de maquinaria escénica mediante consola máster y control auxiliar inalámbrico.

APLICACIONES

- Control de maquinaria superior e inferior
- Posicionamiento y sincronización
- Ajuste, implantación y servicio

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

Equipos y ejes a controlar / Modos de operación / Puestos de mando y redes /
Seguridades e interfaces

**Características y configuración**

Familia	Control de motores
Arquitectura	Control distribuido; seguridad local por eje
Capacidad de referencia	Ampliable hasta 128 varales, según arquitectura
Red de campo	PROFINET con PROFIsafe; hasta 64 equipos por red
Puestos de operación	Hasta 8 consolas, según red de control
Consola descrita	Dos pantallas táctiles de 17 pulgadas y dos joysticks
Funciones	CUEs, sincronización, alarmas, diagnóstico y perfiles de usuario
Alimentación de potencia descrita	Trifásica 400 V, sin neutro
Seguridad funcional	Arquitectura SIL 3 descrita en el brochure; validación por función y configuración
Sensórica descrita	Encoder absoluto, límites, células de carga y temperatura

Alcance: documento comercial de definición. Las prestaciones, componentes y funciones de seguridad deben confirmarse para el modelo y la configuración suministrados. No sustituye el manual, el cálculo ni la documentación de conformidad del equipo.

Base documental: Brochure técnico STAGELIFT, 4 páginas, facilitado por MAESCE.